



Pripremljeno za montiranje - sa testiranim centralnim panelom sa ugrađenim kompjuterom



a. Ručno kontrolisan zatvarač



b. Jednostavno čišćenje i kontrola



c. Zatvoreno za prašinu



d. Interfejsi jednostavan za korisnika sa jednostavnim priključenjem na PS



e. Sito



f. Jednostavan za kalibraciju

1 ELEKTRONSKO DOZIRANO MERENJE

- **Precizno i dugotrajno:**
 - jednostavna kalibracija za precizno i bezbedno merenje
 - veoma pouzdan senzor težine
 - ravnomeran i potpun izlaz hrane
- **Veliki kapacitet i fleksibilnost:**
 - dozirano 35 kg (specifična težina: 0,65kg/cm³)
 - 360° prilagodljiv tranzicioni koš
- **Konstrukcija nepropusna za prašinu:**
 - sprečava pristup glodara mernom uređaju

2 MEHANIČKO DOZIRANO MERENJE

- **Veliki kapacitet i fleksibilnost:**
 - od 6,5 ili 13 tona (specifična težina: 0,65 kg/cm³)
 - 360° prilagodiv tranzicioni koš
 - odličan protok hrane

3 SITO ZA HRANU

- **Odličan sastav hrane:**
 - pouzdano sito uklanja iz hrane čestice veće od 9x20mm .

4 MERENJE U SILOSU

- **Veliki kapacitet:**
 - maksimalna iskorišćenost vašeg kapaciteta transporta hrane od silosa do sistema za hranjenje
- **Precizne sensor(cell) za težinu:**
 - precizni merni signali bez uticaja ili sa neznatnim uticajem kolebanja temperature ili snage vetra.
 - za ROXELL silose kao i za platforme.



5 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

KOMPJUTER - KOMANDE				
Tip	Dozirano merenje		Merenje u silosu	
	RBC	RBC+	RSC	RSC+
Moguća ugradnja uCCP	da		ne	da
Integrirani kontrolni sat	ne	Da	ne	ne
Evidentiranje	Da		ne	Da
Doziranje	yes		ne	Da
Mešanje	ne	da	Ne	
Očitavanje sardžaj silosa			da	
Vrsta hrane	1	3	1	
Max. ulazni spiralni transporter za kontrolu	1	6	1	
Broj objekata za kontrolu	1	2	1	
Max. broj	1	16	1	
Broj izlaza ka vagil	0	16	0	0
Max. razdaljina između EBW-70 i kompjutera	100 m	40 m		
Max. razdaljina između EBW-70 i kompjutera sa ILM.1	1300 m			
Max. razdaljina priključne kutije i kompjutera			10 m	
Max. razdaljina senzora (cell) za količinu – W/F-kutije				10 m
Max. razdaljina W/F-kutija – kompjutera				100 m
Priključak sa PC	da		ne	da

Sistemi merenja		
Mehaničko dozirano merenje		
Tip	6,5T	13T
Max. kapacitet (tona/h)	6,5	13
Zapremina (litar)	2 x 26	2 x 55
Količina hrane- doze (Kg)	10	25
Visina uključujući sito	2628 mm	
Visina bez sita	1792 mm	
Elektronsko dozirano merenje		
Tip	EBW-70	
Zapremina	70 liter	
Količina hrane(doze)	13 – 35 Kg	
Min. količina(doza)	7 Kg	
Broj senzora (cell) za težinu	2 (100 Kg svaki)	
Preciznost senzora za težinu	0.02%	
Max. kapacitet	9 Tona/čas	
Visina uključujući sito	2802 mm	
Visina bez sita	1965 mm	
Elektronska vaga za silos		
Senzor za količinu		
Tip	30K TC 13T 0.1%	
Preciznost	0.10%	
Kompezirana temperature	Da	
Max.količina po senzoru(cell)	13 tona	

CONTROL-line™ is
ekskluzivan ROXELL-ov
proizvod

ROXELL® zadržava pravo
Da izvrši izmene da bi
Poboljšao svoje proizvode
Ili sisteme, bez
prethodnog obaveštenja.

Posetite naš website!
www.roxell.com

ZASTUPNIK

DOO „AGRICON Co.“

21000 Novi Sad, Gagarinova 22
Tel.: 021/443 762, 443 070
Fax.: 021/ 442 070
E-mail: agricon@agrimonco.com
Web: http://www.agrimonco.com

Kod ROXELL-a možete da računate na izuzetnu pomoć i usluge od strane iskusnog distributera i našeg osoblja!

ROXELL[®]
REACHING FOR EXCELLENCE